

HONDA系 スロットルパイプ 120mm対応

【取扱説明書】＜商品番号：201-5352＞



取付け前に必ずお読みください。


このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》



部番	品名	個数
①	本体	1

【適合】代表車種 当社調べ。すべての適合ではありません。
CBR250RR (MC51)・2020y～CBR600RR (PC40)・
CB750 HORNET(RH24)・CB1000 HORNET(SC86)


..... **製品取付けに当たっての注意点**

- ※本製品は下記の純正品番に適合します。代表車種は上記車種になります。
OEM：53140-K64-N01/53140-MKF-D41
- ※本製品の取付けのグリップサイズは、120mm 対応。グリップのサイズによっては、スロットルパイプを削る及びスイッチボックス等の移設が必要になります。
- ※本製品は、純正同等のスロットル開度で作っておりますが、純正の開度と若干異なる場合があります。
- ※本製品は、滑り止めのリブが立っております。グリップによっては、リブを削る必要があります。
- ※本製品とグリップを装着する際は、グリップボンドを必ずお使い下さい。
グリップヒーター装着の際は弊社製グリップボンド：30019を御使用下さい。
- ※取付けの際、車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は、必ず説明書も一緒にお渡し下さい。

＜取付け方法＞

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

- 1 純正サービスマニュアルを参考に純正スイッチボックス等を外し、純正スロットルパイプを取外します。
- 2 取外しと逆の手順で本体①を取付けます。グリップボンドを塗布して、グリップを装着します。



- 3 組み付け後エンジンを掛け、スロットルの状態を確認して完成です。

- グリースを塗る場所
- 4 か所 (○印) の側面にグリースを塗ります。
他の部分にはグリースを塗らない様に。
アップ図の白い部分にグリースを塗る。(4 か所)

※グリップの固定には、グリップボンドとワイヤリングの併用での固定をおすすめします。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp.

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138