

KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL



2025y～ HONDA レブル 250

ハンドルバー (204-3400) 対応 クラッチケーブル SET

<商品番号：202-9996 (STD車用) / 9997 (Eクラッチ車用)>

【取扱説明書】



注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.5h


※ケーブル交換のみの工数です。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。



《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	STD車用ケーブル 40mmロング	1
①	Eクラッチ車用ケーブル 65mmロング	1

<取付け方法>

- ※HONDA純正サービスマニュアルを参照し、取付け及び取外しを行って下さい。
1、純正クラッチケーブルを同様の取り回しを行って下さい。(204-3400の取説を参考に取付けて下さい。)
2、クラッチレバーの遊びを必ずサービスマニュアルの規定値の範囲内に調整して下さい。エラーコード(P1735-00)が出た場合には、ディーラーにご相談下さい。

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2025y- レブル 250 / Sエディション (8BK-MC49) に適合します。
弊社製ハンドルバー (204-3400) との併用前提の商品です。
- ※ 本製品とハンドルバー併用時の車両寸法の純正比は、下記の通りとなります。
全幅：+20mm 全高：0mm 保安基準の一定の範囲内に入る為、構造変更の必要はございません。
- ※ 本製品を装着した際には、全長が変わる為、クラッチケーブル等の点検及び調整を行って下さい。
左右にハンドルを切りスイッチBOX等が干渉する場合には、干渉しない様に調整して下さい。
- ※ 純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※ 作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 取扱い説明書は、大切に保管し他人に譲渡する場合には、本書もお渡し下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138