

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



HONDA 24y～ CBR650R

ドライブレコーダーステー フロント用

<商品番号：304-5195F>

【取扱説明書】



注意

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあたる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。


以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取付け前に必ずお読みください。

作業時間：0.3h

《部品構成内容》




部番	品名	個数
①	フロントステー	1
②	ボタンキャップボルト M5×15L	1
③	ボタンキャップボルト M6×25L	2
④	カラー φ13×φ6.2×5L	2
⑤	カラー φ8×φ4.5×4L	1
⑥	コードステッカー	2

.....製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、HONDA 2024y～ CBR650R (8BL-RH17) に適合します。
- ※ 本製品は、キジマ製：AD720・1080J・731J (Z9-30-003・005・006) / ミツバ製：EDR-11・21 / G・22 / G TANAX 製：SRS-001（ボルトが長い為、別途 M4×15L のボルトをご用意下さい。）に対応。
- ※ 必ず各ドライブレコーダーの取扱説明書の注意事項に従ってご使用下さい。
- ※ リア用は別途ナンバーマウント（304-5180）、もしくはナンバーサイドマウント（304-5190）を用意して下さい。
- ※ 本商品は、ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況、ナンバーベースの素材や強度などにより記録映像のブレや波打つ等の症状が出る可能性があります。返品又は補償を致しかねますので、必要に応じて振動対策等を行ってください。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、確실히行ってください。必ずメインキーをOFFの状態で行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。

<取付け方法>



※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1、純正ボルトを外します。※ミラーの脱落注意 (写真A参照)

2、右側ミラーにカラー④/ステー①/ボルト③の順に固定します。 (写真B参照)


※ボタンキャップボルトは、トルクをかけられない為、ネジロック剤をネジ部に塗布して下さい。



4、フロントステー①に各カメラを仮固定します。 (図C/D参照)

キジマ製：付属ボルトからボルト②に変えます。 ミツバ製：付属カラーをカラー⑤に変えます。

TANAXA製：付属ボルトとナットで固定出来ますが、ボルトが長い為、気になる方はM4×15Lを用意して下さい。



5、コードステッカー⑥を使用し、配線が暴れないように車両に貼付けます。 (写真E参照)

※貼付け面を綺麗に脱脂してからコードステッカー⑥を貼付けて圧指して下さい。シボ面は、貼り付きません。

6、各ドライブレコーダーの説明書に従い、車両に固定して完了です。

※必ず定期的なボルト・ナット類の締付け確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138