

KIJIMA ORIGINALPARTS

TECHNICAL SERVICE MANUAL



ワインカー変換ハーネス HONDA REBEL1100リア 2P 2個セット

<商品番号:304-6770>

【取扱説明書】

△ 注意

取付け前に必ずお読みください。

作業時間:0.1h
(ワインカー交換別)

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。

作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》




部番	品名	個数
①	変換ハーネス 2Pカプラー	2本

【仕様】 ·ギボシ : φ 3.9mm(メス)/ スリーブ付
·配線長900mm

-----製品取付けに当たっての注意点-----

- ※ 本製品は、REBEL1100のリアワインカーを社外品に交換する際にカプラーONで汎用ワインカーに交換する為の製品です。
- ※ 作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。
- ※ ウィンカーハーネス用途以外での使用は行わないでください。本製品及び車体の損傷や故障に繋がります。
- ※ 配線の取り付け、取り外し時は、無理に配線を引っ張るとギボシ部が抜ける恐れがありますので作業の際は、必ずカプラー部及び、ギボシ部を押さえて作業を行って下さい。
- ※ φ3.9mm以外のサイズのギボシ端子をご使用の場合は、本品のギボシを適したサイズの端子に付け替えてご使用ください。

〈取付け方法〉 【ワインカー配線】



【①: 変換ハーネス 2Pカプラー】



【車体配線】



1. 車体にワインカーを装着後、ワインカー配線に「①変換ハーネス」を接続して下さい。
2. 車体配線側のカプラーに「①変換ハーネス」のカプラーを接続して下さい。
3. 車体の組み戻しを行う前に、ワインカーの点灯確認を行ってください。
点灯しない場合は、配線の接続状態に誤りがないかをご確認のうえ、再度点灯確認を行って下さい。

モーターレク総合開発メーカー 株式会社 キジマ

MOTORCYCLE PARTS & ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd. www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138