

KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



ハーレー純正ブレットウインカー装着車用 レンズ 2個セット
 <商品番号: HD-01268 (スモーク) / 01286 (ミラースモーク)
【取扱説明書】 / 01288 (ダークスモーク) >



注意

取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。



《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	レンズ本体	2
②	バルブ	2

製品取付けに当たっての注意点

- ※ 本製品は、00y以降ハーレーのφ60mmブレットウインカー装着車に適合します。
 テール内蔵ウインカーランプへは、装着できません。
- ※ 本製品は、地域及び検査官ごとの判断により車検に通らない場合があります。車検時には、本製品の取り外しを行い検査を受ける事をお奨め致します。
- ※ 必ず走行前にランプ類の点灯確認を行なってから、ご使用下さい。
- ※ 必ずメインキーをOFFの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行って下さい。
- ※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。

<取付け方法>



<取付けイメージ>



- 1、ウインカーレンズの切り欠き部にマイナスドライバー等でレンズを取り外します。(写真A参照)
- 2、バルブ②を移植し、レンズ①を純正同様に取付けます。(写真B参照)

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co.,ltd.

www.tk-kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138