

# KIJIMA ORIGINALPARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL



## TECH10ミラー バークランプタイプ

### <商品番号：HZZ-07000>

### 【取扱説明書】



**取付け前に必ずお読みください。**

工数:0.4H

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	TECH10 ミラー	2



### ..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....

- ※本製品は、標準ハンドル 22.0～22.2mm径のハンドルへ装着可能です。
- ※本製品は左右共有です。お好みの向きでご使用ください。
- ※本製品のバークランプステーは1ピース構造のダイキャスト製です。
- ※装着にはハンドルの端からバークランプステーを通す必要があります。
- ※バークランプステーの幅は13mmです。装着するには13mm以上のスペースを確保して下さい。
- ※ホルダー等の移動にはハンドルやホルダーへの加工が必要な場合があります。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させ必ずメインキーをオフにする事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確実に行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
- ※安全快適なライディングの為に、定期的に緩みの確認をするなど点検整備を必ず実施して下さい。

### <取付け方法>

- ① 装着したい箇所までの部品を取外してください。
- ② クランプ部のボルトを緩め、取付位置までバークランプステーを通して下さい。
- ③ ミラー本体をしっかり握り、ミラーの角度を調整して下さい。調整後、バークランプステーを固定して下さい。
- ④ ミラーとバークランプステーのジョイントネジに緩みが無い事を確認して完了です。

### <装着イメージ>



モーターレク総合開発メーカー 株式会社 **キジマ**  
〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3  
TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138